

PORTAL

VAL PORTAL OUT

Muotoilultaan innovatiivinen, umpinainen tai lasiaukollinen, alumiinikarminen ja puukuitulevyllä päällystetty ovilehti, jossa ei ole näkyviä kiinnikkeitä ja joka avautuu ulospäin. Ovilehti ja umpiosat ovat edestä katsottuna samassa linjassa.



LEVEYS (L)*

Min 1290 mm - Max 3000 mm

KORKEUS (H)*

Min 2190mm - Max 2790 mm
(3500 mm - päällyyslevy kahtena osana)

SYVYYS

92 mm

OVEN LEVEYS*

M8 (790 mm) - M10 (990 mm)

OVEN KORKEUS*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

Tuotetyypit

Tyyppi	APIN1-39	APIN1-42
Oletettava äänieristysindeksi (Rw)	39 dB	42 dB
Lasiaukossa käytetty lasi (Rw)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISÄVARUSTEET

Potkupelti

*Erikoismitat erikseen sopimalla

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

OVEN JA PÄÄLLYSLEVYJEN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

PROFILIEJEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Piilosaranat, lehtisaranat

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),
EL580 (sähköisesti lukittava)

