

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL SÄHKÖPIELI

Profiileista koostuva runko, joka sisältää akustista täytemateriaalia ja on päällystetty verhouksella
Soveltuu sähkötarvikkeille



LEVEYS (L)**

150 - 600 mm

KORKEUS (H)**

200 - 2750 mm

SYVYYS

92 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

PROFIILIEN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PÄÄLLYSLEVYN MATERIAALI

MDF

PÄÄLLYSLEVYN VIIMEISTELY

Maali, viilu, petsilakka, lakka, alumiini

Erilaiset äänieristysvaihtoehdot*

Mineraalivilla ja kipsi Rw 45 dB
(VTT testraport nr EUFI29-19001273-T3-EN)

Mineraalivilla Rw 42 dB
(Arvioitu tulos)

LISÄVARUSTEET

*Todellinen äänieristys riippuu umpiosassa olevien kaapeleiden / aukkojen määrästä

**Erikoismitat erikseen sopimalla

Aukko, joka sisältää kaksi umpiosaa, enimmäiskorkeus on 4500 mm
Voidaan käyttää umpiyläosana

