

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL SILEUKS KAHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud sileda servaga
umbne või klaasiavaga ukseleht
Sõrmtapitud liimpuidust leng
Koosneb aktiivsest ja passiivsest ukselehest



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthinged, tsingitud

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	WS2-27	WS2-39	WS2-42
Heliisolatsiooni indeks (Rw) v	-	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk, peithinged

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

**Eriahendused vastavalt kokkuleppele



