

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM VAL

# VAL SILEUKS KAHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud sileda servaga  
umbne või klaasiavaga ukseleht  
Sõrmtapid liimpuidust leng  
K koosneb aktiivsest ja passiivsest ukselehest



LAIUS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)  
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KÕRGUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS\*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthinged, tsingitud

LUKUKORPUS\*\*

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),  
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

| Tüüp                            | WS2-27    | WS2-39          | WS2-42          |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Heliisolatsiooni indeks (Rw) v  | -         | 39 dB           | 42 dB           |
| Klaasiavas kasutatav klaas (Rw) | 6 (30 dB) | 44.2 SC (37 dB) | 66.2 SC (40 dB) |

LISAD

Jalaplekk, peithinged

\*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

\*\*Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

---

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.  
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.  
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim  
lubatud tasetasuhälve 2000mm kohta +/-3mm



