

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM VAL

# VAL SILEUKS ÜHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud  
sileda servaga umbne või klaasiavaga ukseleht  
Sõrmtapitud liimpuidust leng



LAIUS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KÕRGUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS\*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthing

LUKUKORPUS\*\*

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),  
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	WS1-27	WS1-39	WS1-42
Heliisolatsiooni indeks (Rw)	-	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk, peithinged

\*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

\*\*Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

---

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.

Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.

Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim lubatud tasetasuhälve 2000mm kohta +/-3mm



