

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL SUORAREUNAINEN OVI

Massiiviliimapuukarminen ja puukuitulevyllä päällystetty tasareunainen umpinainen tai lasiaukollinen ovilehti



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS*

92 mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisarana

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),
EL580 (sähköisesti lukittava)

Tuotetyypit

Tyyppi	WS1-27	WS1-39	WS1-42
Äänieristysindeksi (Rw)	-	39 dB	42 dB
Lasiaukossa käytetty lasi (Rw)	6 (30 dB)	44,2 SC (37 dB)	66,2 SC (40 dB)

LISÄVARUSTEET

Potkupelti, piilosaranat

*Erikoismitat erikseen sopimalla

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla



