

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL-TK LASISEINÄJÄRJESTEMÄ

Kokolasinen väliprofiiliton väliseinäjärjestelmä,
joka koostuu kehässä profiileilla kiinnitetyistä lasista
Osat kootaan kohteessa



LEVEYS (L)*

50 - ∞ mm

KORKEUS (H)**

40 - 2750 mm

SYVYYS*

92 / 120 mm

PROFIILIN PAKSUUS**

30 and 38 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

PROFIILIN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PROFIILIN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Musta

LASIN JA LASIN VÄLISET LIITÄNNÄT

Silikoni/silikoniteippi

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

8 mm = Rw 33 dB

Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

108.2 SC = Rw 42 dB

Erikoislasi

8 mm klaas	10 mm klaas	12 mm klaas
H = 2200 mm	H = 2750 mm	H = 4000 mm

LISÄVARUSTEET

Sälekaihtimet, kalvotus, älylasi

Erikoismitat erikseen sopimalla

*Yhden lasin enimmäispinta-ala on 3 m²

Korkeus riippuu lasin paksuudesta

Lasin korkeus erikseen sopimalla jopa 4000 mm

Karkaistujen lasien leveys-/korkeussuhde on 1/10

**Mitat tarkennetaan massiivipuuprofiileja varten

