

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

# VAL UMPIOISA

Profiileista koostuva runko, joka sisältää akustista äytemateriaalia ja on päällystetty verhouksella



LEVEYS (L)\*\*

120 - 1000 mm

KORKEUS (H)\*\*

200 - 2750 mm

SYVYYS

92 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm  
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm  
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

PROFIILIEN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PÄÄLLYSLEVYN MATERIAALI

MDF

PÄÄLLYSLEVYN VIIMEISTELY

Maali, viilu, petsilakka, lakka, alumiini

Erilaiset äänieristysvaihtoehdot\*

Mineraalivilla ja kipsi Rw 45 dB  
(VTT testraport nr EUFI29-19001273-T3-EN)

Mineraalivilla Rw 42 dB  
(Arvioitu tulos)

LISÄVARUSTEET

\*Todellinen äänieristys riippuu umpiosassa olevien kaapeleiden / aukkojen määrästä

\*\*Erikoismitat erikseen sopimalla

Aukko, joka sisältää kaksi umpiosaa, enimmäiskorkeus on 4500 mm  
Voidaan käyttää umpiyläosana

