

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TKU SLIM KÄÄNDUKS ÜHEPOOLNE

Täisklaasist alumiiniumraamis uks alumiiniumist lengiga



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M11 (1090 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 16 mm

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

MÄRKUSED

Ukse max laius/kõrgus sõltub klaasi paksusest, vt.tabelit

LENGI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

HINGED

Peithing

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav) / LC290 (ei ole lukustatav) /
VALNES E114 / ASSA 565

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

LISAD

Kiletus, toonklaas, ukseulgur

* Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

** Erikokkuleppel võimalus: elektriline lukuvastus / elektriline mootorlukk

