

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

TKU SLIM KÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikehyksinen ja -karminen ovi



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M11 (1090 mm)

OVILEHTI

Karkaistu lasi 10 - 16 mm

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, kts. taulukko

KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen,
laskeutava tiivistekynnys

SARANAT

Piilosarana

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava) / LC290 (ei lukittava) /
VALNES E114 / ASSA 565

ERI LASITYYPPIEN VAIHTOEHDOT

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi, ovensuljin

* Erikoismitat erikseen sopimalla

** Eriksen sopimalla: sähköinen lukkovastus/ sähköinen moottorilukko

